



Vloerzaagmachine FSD1274

Zaagdiepte tot 480 mm



Optimale krachtoverbrenging dankzij de in lengterichting geplaatste motor met haakse versnellingsbak



Ontkoppelbaar zaagblad voor meer veiligheid

Vloerzaagmachine met krachtige, in de lengterichting ingebouwde 74PK Kubota turbodieselmotor. De in oliebad liggende zaagas minimaliseert het onderhoud en beschermt de riemen tegen zaagslib. Een automatische waterstopfunctie is zeer

gebruiksvriendelijk en bespaart water. Hydraulische voortgangsmotoren zonder riem- of kettingoverbrenging en hydraulisch verstelbare handgrepen maken het mogelijk om krachten tijdbesparend te werken.



Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Zaagblad	Standaard	Maximaal
Max. zaagdiepte	230 mm	480 mm
Max. Ø zaagblad	600 mm	1 200 mm
Zaagbladtoerental	1 590 1/min	880 1/min
Ø zaagbladopname	25,4 mm	
Meeneemgat Ø	11,5 mm	
Ø steekcirkel	57,4 mm	

Aandrijving

Aandrijving / motor	Diesel
Type	Kubota
Vermogen	55 kW / 74 PK
Brandstof	Diesel
Brandstoftank	34,2 l
Motorkoeling	Watergekoeld
Voortgang	hydraulisch
Zaagbladaandrijving	Direct op de flens gemonteerde haakse versnellingsbak
Voortgangssnelheid	0-76 m/min

Uitvoering

Electro-hydraulische zaagdiepte instelling
Electro-mechanische zaagdieptebeugener
Hydraulisch verstelbare handgrepen
Ontkoppelbaar zaagblad
Gereedschapskoeling via watervork
Links / rechts zaagfunctie

Afmetingen en gewicht	Standaard	Maximaal
Lengte	1 615 mm	
Breedte	927 mm	
Hoogte	1 335 mm	
Gewicht	937 kg	1 010 kg

Systeem en toebehoren

Vloerzaagmachine FSD1274	
10985200	Vloerzaagmachine FSD1274 (standaard configuratie)
Toebehoren	
10990243	Vers betonkit met 500 mm beschermkap en transmissieset (2 100 1/min) Max. Ø zaagblad 500 mm
10990244	900 mm beschermkap en transmissieset (1 165 1/min) Max. Ø zaagblad 900 mm
10990245	1 200 mm beschermkap en transmissieset (880 1/min) Max. Ø zaagblad 1 200 mm

Roetfilter en versbetonkit op aanvraag