


# VLOERSCHUURMACHINE FGE400★★★

Driefasig, max. slijpbreedte 400 mm



Uitstekende schuurprestatie dankzij de eenvoudige schuurkop



Stofvrij werken dankzij een doordacht afzuigstelsysteem



Onderhoudsvriendelijk dankzij het gebruik van robuuste onderdelen en beschermende riemen

De FGE400\*\*\* overtuigt door de zeer eenvoudige bediening dankzij ergonomische bedieningsinstrumenten, een vaste snelheid en lage geluids- en trillingswaarden. Hoge productiviteit en goede schuurprestaties dankzij de eenvoudige schuurkop. Een snelwisselsysteem

voor gereedschappen en demonteerbare machineonderdelen zorgen voor een snelle systeemopbouw en snel transport. Stofvrij werken dankzij de zwevend gelagerde slijpbehuizing in combinatie met het betrouwbare afzuigstelsysteem.

# Systeem & toebehoren

## Technische gegevens

Max. schuurbreedte	400 mm
Breedte schuurkop	1 x 400 mm
Toerental schuurkop	1430 1/min
Schuurdruk	47 kg

## Uitvoering

1 schuurkop
Directe aandrijving
Demonteerbare machineonderdelen

## Aandrijving

Aandrijving / motor	Elektrisch
Type	Busck
Vermogen	4 kW
Spanning / frequentie	400 V / 50 Hz
Stroomsterkte	8,2 A

## Afmetingen & Gewicht

Lengte	685 mm
Breedte	480 mm
Hoogte	1300 mm
Gewicht	78 kg
Gewicht schuurkop	50 kg

## Systeem & toebehoren

### Vloerschuurmachine FGE400\*\*\*

10990283	Vloerschuurmachine FGE400*** 400V (50 Hz)
----------	---

### Toebehoren

10990289	Afzuigsysteem VCE4000D*** 400V (50 Hz)
----------	--

### Gereedschap

10991635	Schuurblok – afnemen GT0*** (9 x enkel segment)
10991312	Schuurblok – verwijderen GT1*** (9 x enkel segment)
10991313	Schuurblok – verwijderen GT1*** (9 x dubbel segment)
10991314	Schuurblok – schuren grof GT2*** (9 x enkel segment)
10991315	Schuurblok – schuren grof GT2*** (9 x dubbel segment)
10991316	Schuurblok – schuren fijn GT3*** (9 x enkel segment)
10991317	Schuurblok – schuren fijn GT3*** (9 x dubbel segment)