

# VLOERSCHUURMACHINE FGE530★★★

Driefasig, max. slijpbreedte 530 mm



Optimale belastbaarheid dankzij robuuste opbouw



Door de krachtige motor kunnen grotere oppervlakken efficiënt worden bewerkt



Tijdbesparend, eenvoudig en veilig verwisselen van gereedschappen met het gepatenteerde snelwissel-systeem

De FGE530\*\*\* overtuigt door de zeer eenvoudige bediening dankzij ergonomische bedieningsinstrumenten, een vaste snelheid en lage geluids- en trillingswaarden. Perfect gelijkmatig en rendabel schuurre-sultaat dankzij de planetaire schuurkoppen. Een snelwisselsysteem voor

gereedschappen en demonteerbare machineonderdelen zorgen voor een snelle systeemopbouw en snel transport. Stofvrij werken dankzij de zwevend gelagerde slijpbehuizing in combinatie met het betrouwbare afzuigstelsel.

# Systeem & toebehoren

## Technische gegevens

Max. schuurbreedte	530 mm
Breedte schuurkop	3 x 230 mm
Toerental schuurkop	715 1/min
Schuurdruk	94,7 kg

## Uitvoering

3 schuurblokken
Planetaire aandrijving (riemen)
Demonteerbare machineonderdelen

## Aandrijving

Aandrijving / motor	Elektrisch
Type	Busck
Vermogen	4 kW
Spanning / frequentie	400 V / 50 Hz
Stroomsterkte	8,2 A

## Afmetingen & Gewicht

Lengte	790 mm
Breedte	570 mm
Hoogte	1310 mm
Gewicht	131 kg
Gewicht schuurkop	102 kg

## Systeem & toebehoren

### Vloerschuurmachine FGE530\*\*\*

10990286	Vloerschuurmachine FGE530*** 400V (50 Hz)
----------	---

### Toebehoren

10990289	Afzuigsysteem VCE4000D*** 400V (50 Hz)
----------	--

### Gereedschap

10991635	Schuurblok – afnemen GT0*** (9 x enkel segment)
10991312	Schuurblok – verwijderen GT1*** (9 x enkel segment)
10991313	Schuurblok – verwijderen GT1*** (9 x dubbel segment)
10991314	Schuurblok – schuren grof GT2*** (9 x enkel segment)
10991315	Schuurblok – schuren grof GT2*** (9 x dubbel segment)
10991316	Schuurblok – schuren fijn GT3*** (9 x enkel segment)
10991317	Schuurblok – schuren fijn GT3*** (9 x dubbel segment)