



# Aandrijving PPH40RR

Vermogen 40 kW



Bewegingsvrijheid dankzij afstandsbediening. Alle functies via afstandsbediening instelbaar



Draairichtingsschakelaar, secundaire aansluitingen, urenteller



Kunststof kap kan zonder gereedschap worden verwijderd

De viertraps regeling garandeert optimale snijsnelheden voor elke toepassing en de potentiometer van

de afstandsbediening zorgt voor een kabelsparende Soft Start.

# Systeem en toebehoren



## Technische gegevens

### Elektrische motor

Vermogen	40 kW
----------	-------

### Hydraulica

Drukstanden	4
-------------	---

2 voedingscircuits	Radiale pistonpomp
--------------------	--------------------

Hoofdcircuit	Drievoudige tandwielpompe
--------------	---------------------------

### Vermogen

Stand 1	65 l/min bij 250 bar
---------	----------------------

Stand 2	75 l/min bij 220 bar
---------	----------------------

Stand 3	80 l/min bij 200 bar
---------	----------------------

Stand 4	90 l/min bij 180 bar
---------	----------------------

### Elektrische uitrusting

Voltage	380/400/460/575 V
---------	-------------------

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Stroomverbruik (400 V / 50 Hz)	60 A
--------------------------------	------

2 secundaire aansluitingen, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	
--	--

### Afmetingen en gewicht

Lengte	820 mm
--------	--------

Breedte	560 mm
---------	--------

Hoogte	1 260 mm
--------	----------

Gewicht	238 kg
---------	--------

## Systeem en toebehoren

### Aandrijving PPH40RR

10983400*	Aandrijving PPH40RR / 380-420 V / 50 Hz / freq. 434 MHz
-----------	--

975672	Slangenpakket 2-delig 8 m FF (voeding)
--------	--

976207	Slangenpakket 3-delig 8 m FD
--------	------------------------------

### Toebehoren

973074	El.-plug CEE 63/5 pol.
--------	------------------------

\* Andere voltage en frequentie types beschikbaar op aanvraag.