



# Wandzaag WSE1217

Zaagdiepte tot 520 mm



Innovatieve, krachtige en onderhoudsarme elektromotor zonder transmissie



Geoptimaliseerde afstandsbediening voor meer mobiliteit en meer veiligheid



Besturingseenheid met lichtgewicht constructie maakt het mogelijk om te werken met 16 en 32 A

De wandzaag WSE1217 is ontwikkeld voor universele toepassingen en dagelijks gebruik binnen de bouw. Het toonaangevende P2<sup>®</sup>-aandrijvingsconcept maakt het mogelijk om extreme betrouwbaarheid en optimale prestaties te combineren met beperkte servicelasten en lagere servicekosten. De besturing en hoofdmotor

geven u toegang tot de exclusieve modulariteitswereld van TYROLIT Hydrostress. Het systeem kan uitgebreid worden voor vier toepassingen: wandzagen/kabelzagen/cirkelkabelzagen/boren. Dankzij de lichte en compacte systeemcomponenten worden op- en afbouw kinderspel.

# Systeem en toebehoren



## Technische gegevens

Zaagblad	
Max. zaagdiepte	520 mm
Max. blad Ø	1 200 mm
Vrij demonteerbaar tot Ø	825 mm
Montage bladflens	Snelwisselflens
Bevestiging zaagblad (bondig zagen)	6 schroeven met verzonken kop, steekcirkel 130 mm

## Elektrische motor

Watergekoelde hoogfrequentmotor zonder overbrenging	
Vermogen bij 16A	8 kW
Vermogen bij 32A	17 kW

## Besturing

Spanning	400 V
Frequentie	50/60 Hz
Gewicht	22 kg

## Gewicht

Wandzaag WSE1217 incl. voedingsmotoren	22 kg
Elektrische hoofdmotor WSE1217	15 kg

## Systeem en toebehoren

Wandzaagsysteem WSE1217	
10989000	Wandzaag WSE1217 incl. voedingsmotoren
10988900	Elektrische hoofdmotor WSE1217 400 V / 50 Hz
10989300	Elektrische besturing WSE1217 400 V / 50 Hz incl. afstandsbediening
10981719	Transportwagen
10984100	Beschermkap 1 000 mm 3-delig AIO
10982079	VAS G Rail   1 100 mm   alu
10981818	VAS G Rail   2 200 mm   alu
977523	Railconnector voor VAS en VS rails
965987	V-railbok alu, vlak
965987	V-railbok alu, vlak
965987	V-railbok alu, vlak
10980346	Gereedschapskist

## Toebehoren

977523	Railconnector voor VAS en VS rails
10977882	Bladflens ST compl.
10984099	Beschermkap 800 mm 3-delig AIO
10984100	Beschermkap 1 000 mm 3-delig AIO
10984101	Beschermkap 1 200 mm 3-delig AIO
965987	V-railbok alu, vlak
961983	V-zwenkrailbok
10977452	V-roterende railbok compl.