



## Vloerschuurmachine FGE400

Driefasig, max. schuurbreedte 400 mm



Een schuurkop met een snelwisselsysteem voor segmenten en automatische gereedschapsverstelling.



Krachtige motor van 4 kW op een 400 V-driefasennet



Ergonomische, in hoogte verstelbare en inklapbare stuurbeugels

De FGE400 biedt innovatieve techniek wat betreft ergonomie, trillingsvermindering en eenvoudige bediening. Daardoor voldoet hij aan de belangrijkste vereisten voor een moderne en hoogwaardige vloerschuurmachine. Hoge productiviteit en goede schuurprestaties dankzij de enkelvoudige schuurkop.

Een snelwisselsysteem voor gereedschappen en de aanvullende transportbeugels zorgen voor een snelle systeemopbouw en snel transport. De combinatie van een zwevend gelagerde schuurbehuizing en een betrouwbaar afzuigsysteem zorgen voor stofvrij werken.

# Systeem en toebehoren

## Technische gegevens

Max. schuurbreedte	400 mm
Schuurschijfbreedte	1 x 400 mm
Schuurschijftoerental	900 1/min
Schuurdruk	30-53 kg
Gereedschapshoudersysteem	ETX1
Aantal slijpsegmenten	6 stuks

## Uitvoering

1 schuurkop
Snaaraandrijving
Aanvullende transportbeugels

## Aandrijving

Aandrijving/motor	Elektrisch
Vermogen	4 kW
Spanning/frequentie	400 V / 50 Hz
Stroomsterkte	8,1 A

## Afmetingen en gewicht

Lengte	650 mm
Breedte	450 mm
Hoogte	750 mm
Gewicht	109 kg

## Systeem en toebehoren

<b>Vloerschuurmachine FGE400</b>	
10998984	Vloerschuurmachine FGE400 400V (50 Hz)
10999309	Set extra gewichten (3 x 7,5 kg)