



Ringzaag HRE410

Zaagdiepte tot 300 mm



Optimaal zaagvermogen dankzij P2[®]-motor met 6,5 kW vermogen in combinatie met Tyrolit-ringzaagbladen



Doordacht ergonomisch – 90° draaibare handgreep voor horizontaal zagen



Modulair gebruik met WSE1621-wandzaagsysteem of met elektrobesturing PPE6

De HRE410 is een elektrische handzaagmachine voor zagen in wanden en vloeren met een zaagdiepte van tot 300 mm. Deze ringzaag vormt een perfecte aanvulling op het WSE1621-wandzaagsysteem. Hij maakt het mogelijk om te zagen zonder

uitschieten en is daarmee een beter alternatief op hoekboringen of diamantkettingzagen. De combinatie met een P2[®]-motor van 6,5 kW en Tyrolit-ringzaagbladen zorgt voor een optimaal zaagvermogen, zodat u snel en nauwkeurig kunt werken. Een ander bijzonder kenmerk van deze

machine is de doordachte ergonomie. De achterste en voorste handgreep zijn beide verstelbaar, zodat deze bij het zagen in een optimale, krachtbesparende positie kunnen worden gezet.

Systeem en toebehoren



Technische gegevens

Zaagblad	
Max. zaagdiepte	300 mm
Max. Ø ringzaagblad	410 mm

Aandrijving

Hoogfrequentiemotor	
Vermogen	6,5 kW
Toerental	1938 1/min
Koeling	Water

Uitvoering

Modulair gebruik met WSE1621
P2 [®] -hoogfrequentietechnologie
Verstelbare, ergonomische handgreep
Voorste handgreep voor links- en rechtshandigen
Achterste handgreep 90° te draaien
Watertoevoer rechtstreeks op de handgreep te regelen
Beschermingsklasse IP55
Overbelastings- en oververhittingsindicatie

Afmetingen en gewicht

Lengte	505 mm
Breedte	320 mm
Hoogte	520 mm
Gewicht	14,5 kg

Systeem en toebehoren

Ringzaag HRE410/Elektrobesturing WSE1621	
10999300	Ringzaag HRE410
11002700	Elektrobesturing WSE1621 400V
11002643	Transportkoffer HRE410

Ringzaag HRE410/Elektrobesturing PPE6	
10999300	Ringzaag HRE410
11000500	Elektrobesturing PPE6 400V 10A IP65 12,5kg
11002643	Transportkoffer HRE410
10998110	Waterslang 8 m
34438701	Ringzaagblad RSL-FC (C1W 406x3,9x320)
34506869	Ringzaagblad RSL (C1W 406x4,2x320)
11002010	Aandrijf wiel