



Boormotoren DME24MW | DME24UW

Boren tot Ø 180 mm



Bijzonder compact en licht



Ingebouwde waterpas en LED service- en belastings-indicator



ModulDrill™ snelspanstelsysteem. Snelle, eenvoudige en veilige bevestiging van de boormotor

Het lage gewicht en de zeer compacte afmetingen zijn de highlights van de DME24 en garanderen een perfecte hantering. De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge

betrouwbaarheid. Gebruiksvriendelijk dankzij de ingebouwde waterpas en LED-belastings- en serviceindicator. De boormotor is met verschillende boorstatieven (ModulDrill™-snelspanstelsysteem of universele plaat) verkrijgbaar.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Boormotoren	DME24MW		DME24UW	
Nominale spanning / frequentie	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Artikelnr.	10992081	10992082	10992083	10992084
Diameterbereik	40-250 mm			
Nominaal vermogen	2,2 kW			
Nominale stroom	10 A	20 A	10 A	20 A
Belast toerental	370/590/990 1/min			
Onbelast toerental	710/1 130/1 900 1/min			
Motorkoeling	Lucht			
Gereedschapsopname (uitwendig)	1 ¼"			
Gereedschapsopname (inwendig)	½"			
Werking	Op boorstatief			
Toepassing	Nat			
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•			
Mechanische overbelastingsbeveiliging	•			
PRCD veiligheidsschakelaar	•			
Vermogensaanduiding	•			
Onderhoudsaanduiding	•			
Bevestiging	ModulDrill™	Universele plaat		
Massa en gewicht				
Lengte	465 mm			
Breedte	115 mm			
Hoogte	175 mm	155 mm		
Gewicht	7,6 kg	7,7 kg		

Systeem en toebehoren

Boorsysteem met DRA250 (Stalen ankervoet)	
10992081	Boormotor DME24MW
10987500	Boorstatief DRA250
977619	Spanspindelset beton
Boorsysteem met DRU250 (Anker-vacuümvoet)	
10992081	Boormotor DME24MW
10984500	Boorstatief DRU250
960795	Vacuümset
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
Toebehoren	
400439	Verlengstuk ½" 100 mm
359475	Verlengstuk ½" 200 mm
359476	Verlengstuk ½" 300 mm
889232	Verlengstuk ½" 400 mm
378198	Verlengstuk 1 ¼" 100 mm
359471	Verlengstuk 1 ¼" 200 mm
359472	Verlengstuk 1 ¼" 300 mm
359473	Verlengstuk 1 ¼" 400 mm
359474	Verlengstuk 1 ¼" 500 mm
963339	Antifrictering 1 ¼", max. 2,4 kW
974984	Vulring 1 ¼"