




Boormotoren DME33MW | DME33UW

Boren tot Ø 450 mm



Groter boordiameterbereik tot 450 mm



Ingebouwde waterpas en LED-service-en belastings-indicator



Handige transportbeugel

De DME33 is dankzij de optimale draaimomentinstelling een extreem krachtige boormotor met indrukwekkende productiviteit. De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge

betrouwbaarheid. Gebruiksvriendelijk dankzij de ingebouwde waterpas en LED-belastings- en serviceindicator. De boormotor is met verschillende boorstatieven (ModulDrill™-snelspanstelsel of universele plaat) verkrijgbaar.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Boormotoren	DME33MW		DME33UW	
Nominale spanning/ frequentie	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Artikelnr.	10992085	10992086	10992087	10992088
Diameterbereik	50–450 mm			
Nominaal vermogen	3,3 kW			
Nominale stroom	15,9 A	30 A	15,9 A	30 A
Belast toerental	180/430/750 1/min			
Onbelast toerental	360/820/1 240 1/min			
Motorkoeling	Lucht			
Gereedschapsopname	1 ¼"			
Werking	Op boorstatief			
Toepassing	Nat			
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•			
Mechanische overbelastingsbeveiliging	•			
PRCD veiligheidsschakelaar	•			
Vermogensaanduiding	•			
Onderhoudsaanduiding	•			
Bevestiging boorstatief	ModulDrill™	Universele plaat		

Massa en gewicht

Lengte	575 mm		
Breedte	145 mm		
Hoogte	185 mm	180 mm	
Gewicht	13,7 kg	13,6 kg	

Systeem en toebehoren

Boorsysteem met DRA400 (Stalen ankervoet)	
10992085	Boormotor DME33MW
10987600	Boorstatief DRA400
964906	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm
977619	Spanspindelset beton

Boorsysteem met DRU400 (Anker-vacuümvoet)

10992085	Boormotor DME33MW
10984600	Boorstatief DRU400
977368	Vacuümset
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

Toebehoren

378198	Verlengstuk 1 ¼" 100 mm
359471	Verlengstuk 1 ¼" 200 mm
359472	Verlengstuk 1 ¼" 300 mm
359473	Verlengstuk 1 ¼" 400 mm
359474	Verlengstuk 1 ¼" 500 mm
969138	Adapter 1 ¼" inwendig – ½" inwendig
400439	Verlengstuk ½" 100 mm
359475	Verlengstuk ½" 200 mm
359476	Verlengstuk ½" 300 mm
889232	Verlengstuk ½" 400 mm
10992646	Antifricctie-element