



## Boorstatief DRA400 | DRU400

Boren tot Ø 400 mm



Probleemloos instel- en vervangbare, slijtvaste rollen-geleiding



Eenvoudig uitvoeren van dwarsboringen dankzij hoekindicator



DRA400 met stalen anker-voet. DRU400 vacuümbevestiging – boren zonder ankerbevestiging

DRA400 en DRU400, de professionele boorsystemen voor de meest veelzijdige toepassingsgebieden. De optimale ondersteuning met stabiele rollen-geleiding garandeert nauwkeurig boren. Het beproefde ModulDrill™-snelspansysteem maakt de snelle en veilige montage van

boormotoren mogelijk. De centreeraanwijzer, hoekaanduiding en 2-traps voedingsoverbrenging maken dit systeem uitermate gebruiksvriendelijk. De compacte en lichtgewicht opbouw zorgt voor een eenvoudig transport en eenvoudige montage en demontage.

# Systeem en toebehoren



## Technische gegevens

Boorstatief	DRA400	DRU400
Diameterbereik	50–250 mm	
Max. boordiameter met afstandsplaat 180 mm	400 mm	400 mm (250 mm*)
Max. boordiameter met wateropvangring	250 mm	
Max. boorlengte	746 mm	737 mm

\* met vacuüm bevestiging

## Uitvoering

Anker- / vacuümvoet van aluminium (DRU400)		
Stalen ankervoet (DRA400)		
2-traps voedingsoverbrengring $i=1:1$ en $i=1:3,5$		
Voortgang met handslinger		
Schuin verstelbaar $90^\circ-45^\circ$		
Middelpuntwijzer (DRU400)		
Hoekaanduiding		
Waterpaslibel		
Regelbare voeten (M12)		
Instelbare en vervangbare rollenleidingen		
Handvat	1 stuk	2 stuk
ModulDrill™-snelspansysteem		

## Massa en gewicht

Lengte	305 mm	507 mm
Breedte	205 mm	300 mm
Hoogte	1 055 mm	1 063 mm
Gewicht	19 kg	18 kg

## Systeemvoorstel

### Boorsysteem met DRU400

10984600	Boorstatief DRU400
10992085	Elektrische boormotor DME33MW
977368	Vacuümset
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

### Toebehoren DRU400

977368	Vacuümset
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH

975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Stempeldeksel
977394	Stempelpaal, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor stempelpaal, 1,7–3,1 m
11000588	Spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
11000589	KS-spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
11002624	Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor
964906	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm
977464	ModulDrill™ montageplaat
10988898	Wateropvangring compleet Ø 250 mm
977438	Wateropvangringhouder incl. boorcentering
977447	Afdichtingsrubber Ø 250 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l

### Boorsysteem met DRA400

10987600	Boorstatief DRA400P
10992085	Elektrische boormotor DME33MW
964906	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm
11002077	Bevestigingsspindel voor slaganker

### Toebehoren DRA400

975378	Vacuümplaat compleet (DRA400)
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Stempeldeksel
977394	Stempelpaal, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor stempelpaal, 1,7–3,1 m
11002077	Bevestigingsspindel voor slaganker
964906	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm
11002624	Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor
977464	ModulDrill™ montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l