



Kernboorsysteem DRS250

Kernboringen tot Ø 250 mm



Boordiameter tot 250 mm met twee versnellingen



Krachtige 2,5 kW-motor.



Ruimtebesparende bevestigingsmogelijkheid via ankervoet

In het boorsysteem DRS250 worden eenvoud en een groot boordiameterbereik met elkaar gecombineerd. De boormotor en het boorstatief zijn op elkaar afgestemd en vormen samen een eenheid. De oliebadtransmissie met twee versnellingen waarborgt een perfecte smering in alle werkposities. Daarnaast zorgt het ervoor dat het draaimoment en toerental optimaal

op elkaar worden afgestemd. Door de compacte en lichte constructie is het apparaat gegarandeerd eenvoudig te hanteren en zeer gebruiksvriendelijk. Dankzij de mechanische schuifkoppeling en de geïntegreerde PRCD-veiligheidsschakelaar bent u verzekerd van een optimale veiligheid. Een optionele vacuümplaat biedt meer flexibiliteit bij de systeembevestiging.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

| Boorstatief (in systeem geïntegreerd) | |
|--|-------------|
| Boordiameterbereik | 50 - 250 mm |
| Max. boorkroonlengte | 600 mm |

| Boormotor (in systeem geïntegreerd) | |
|--|--------------------|
| Nominaal vermogen | 2,5 kW |
| Nominale stroom | 11,5 A |
| Nominale spanning/frequentie | 230 V / 50 - 60 Hz |
| Toerental belast | 360 / 850 1/min |
| Koeling | Luchtkoeling |
| Gereedschapshouder | 1 ¼" |
| Gebruik | Op boorstatief |
| Toepassing | Nat |
| Mechanische overbelastingsbeveiliging | |
| PRCD-schakelaar | |

Uitvoering

| |
|---------------------|
| Aluminium ankervoet |
| Aanzet met handkruk |
| Verstelvoet (M12) |
| Transportbeugel |
| Motor demonteerbaar |

Afmetingen en gewicht

| | |
|---------------------------|----------|
| Lengte | 295 mm |
| Breedte | 195 mm |
| Hoogte | 1 069 mm |
| Gewicht (kernboorsysteem) | 25,6 kg |

Systeem en toebehoren

| Kernboorsysteem DRS250 | |
|-------------------------------|--|
| 10999880 | Kernboorsysteem DRS250 / 230 V (ankervoet) |
| 10993966 | Spanspindelbevestiging |

| Toebehoren | |
|-------------------|---|
| 974270 | Boorverwijderaar |
| 977353 | Kernverwijderaar |
| 11002624 | Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor |
| 10991465 | Waterdrukvat 10 l |
| 975378 | Vacuümplaat compleet |
| 10999500 | VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH |
| 975381 | Vacuümslang 3 m compleet |
| 11000617 | Transportwielen DRS250 |