



## Boorstatief DRA250 | DRU250


Boren tot Ø 250 mm



ModulDrill™ snelspansysteem – snelle, eenvoudige en veilige bevestiging van de boormotor



Ontspannen en ergonomisch werken dankzij voedingsoverbrenging (1=1:3,5)



DRU250 met aluminium anker- en vacuümvoet



Boren bij weinig ruimte met de stalen ankerfoot DRA250

De boorstatieven DRA250 | DRU250 bieden indrukwekkende stabiliteit en boorprestaties dankzij de solide afwerking en robuuste en brede kolomvertanding. De optimale ondersteuning met stabiele rollengeleiding garandeert nauwkeurig boren. Het beproefde ModulDrill™-

snelspansysteem maakt de snelle en veilige montage van boormotoren mogelijk. Tijdbesparende boorstatiefuitlijning dankzij de middelpuntwijzer, hoekaanduiding en 2-traps voedingsoverbrenging. Makkelijk te vervoeren en eenvoudig te monteren dankzij de compacte, lichte constructie.

# Systeem en toebehoren



## Technische gegevens

Boorstatief	DRA250	DRU250
Diameterbereik	40–250 mm	
Max. boordiameter met wateropvangring	200 mm	
Max. boorlengte	600 mm	582 mm

## Uitvoering

Anker-vacuümvoet uit aluminium (DRU250)		
Stalen ankervoet (DRA250)		
2-traps voedingsoverbrenging $i=1:1$ en $i=1:3,5$		
Voortgang met handslinger		
Hoekverstelling 90°–45°		
Middelpuntwijzer (DRU250)		
Hoekaanduiding		
Waterpaslibel		
Regelbare voeten (M12)		
Instelbare en vervangbare rollenleidingen		
Hangrepen	1 stuks	2 stuks
ModulDrill™-snelspansysteem		

## Massa en gewicht

Lengte	305 mm	447 mm
Breedte	205 mm	250 mm
Hoogte	933 mm	908 mm
Gewicht	17 kg	14 kg

## Systeemvoorstel

### Boorsysteem met DRA250 (Stalen ankervoet)

10987500	Boorstatief DRA250
10992081	Elektrische boormotor DME24MW
977619	Spanspindelset beton

### Toebehoren DRA250

975378	Vacuümplaat compleet
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun, 1,7–3,1 m
977619	Spanspindelset beton
977464	ModulDrill™ montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l

### Boorsysteem met DRU250 (Anker-vacuümvoet)

10984500	Boorstatief DRU250
10992081	Elektrische boormotor DME24MW
960795	Vacuümset
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

### Toebehoren DRU250

960795	Vacuümset
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun, 1,7–3,1 m
977593	Spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
977614	KS-spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
977464	ModulDrill™ montageplaat
10988902	Wateropvangring compleet, Ø 200 mm
960785	Wateropvangringhouder incl. boorcentering
960693	Afdichtrubber Ø 200 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l