




## Boorstatief DRU350


Boren tot Ø 350 mm



Maximale flexibiliteit dankzij 360° draaibare boor- en stutkolom



Snelle montage en demontage dankzij innovatief telescopisch klemsysteem



Probleemloos dwarsboren door de intelligente constructie

Dankzij de innovatieve opbouw met een 360° roterende boor- en stutkolom, kunnen wand-, plafond- en vloerboringen zeer eenvoudig gerealiseerd worden. Via een innovatief telescopisch klemsysteem kan de

boorstatief tijd- en materiaalbesparend worden bevestigd. Verschillende instellingsmogelijkheden, een verlengde boorkolom en diverse boortoebereiden garanderen universele toepassingsmogelijkheden.

# Systeem en toebehoren



## Technische gegevens

<b>Boorstatief DRU350</b>	
Diameterbereik	50–260 mm
Max. boordiameter met afstandsplaat 180 mm	350 mm
Max. boorlengte	760 mm

## Uitvoering

Aluminium ankervoet
Telescopisch klemsysteem
2-traps voedingsoverbrengring $i=1:1$ en $i=1:3,5$
Voortgang met handslinger
Schuin verstelbaar $0^{\circ}$ – $180^{\circ}$
Boor en stutkolom, $360^{\circ}$ roteerbaar
Inclusief onderstel
Verstelbare voet
Aanpasbare en onderling inwisselbare precisie geleidingen
1 Handvat
ModulDrill™-snelspansysteem

## Massa en gewicht

Lengte	380 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	1 860 mm
Gewicht	48 kg

## Systeem en toebehoren

<b>Boorsysteem DRU350</b>	
10984112	Boorstatief DRU350
10992085	Elektrische boormotor DME33MW
964906	ModulDrill™ afstandsplaat $\varnothing +180$ mm

## Toebehoren

10984542	1 m kolomverlenging
964906	ModulDrill™ afstandsplaat $\varnothing +180$ mm
977464	ModulDrill™ montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
10991465	Watertank 10 l