




Persgereedschap CP-110/BTH350

Perskracht van 110 resp. 260 ton



Veiligheid door speciaal
slangverbindingssysteem



Drukplaten zorgen voor
gelijkmatige drukverdeling en
slaguitbreiding

Persgereedschappen van TYROLIT
maken het mogelijk om beton zonder
water, geluidsoverlast, stof en trillingen
af te breken.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

	CP-110	BTH350
Drukkracht	108 ton	260 ton
Aantal cilinders	3	2
Slag	24 mm	50 mm
Vereiste Ø boorgat (met drukplaat)	130 mm	200 mm
Vereiste Ø boorgat (zonder drukplaat)	110 mm	Niet aanbevolen
Gewicht	15 kg	36 kg
Verbindingsslangen	2 (kort/recht)	2 (lang/gebogen)
Hogedrukaansluiting	Schroefaansluiting	

Systeem en toebehoren

CP-110	
975756	Perscilinder CP-110 met schroefaansluitingen

BTH350	
10986983	Perscilinder BTH350

Hydraulische slangen

975604	HP-slang 5 m geschroefd
975608	Lagedrukslang 5 m

Toebehoren betonperssysteem

973886	Mannelijke koppeling voor LP slang
979401	Deksel Ø 20 mm LP slang
970285	Dubbele sluiting HP slang
980397	Deksel ¼" HP slang
970301	HP-pijp kort-recht CP/SP
970303	HP-pijp lang-recht CP/SP
971383	HP-pijp lang-gebogen SP
970271	Drukplaat
978272	Drukplaat CP-110 250 mm