

AANDRIJVING

PPH20★★

Vermogen 20 kW



Ergonomisch ingedeeld bedieningspaneel



Veilig door hoogwaardige elektrische componenten



Manometerweergaven voor hoofd- en toevoercircuit

De tweetraps regeling garandeert optimale snijsnelheden voor elke toepassing. Een eenvoudige, ongecom-

pliceerde aandrijving met de meest elementaire productkenmerken.

Systeem & toebehoren



Technische gegevens

Elektrische motor

Vermogen	20 kW
----------	-------

Hydraulica

Drukstanden	2
2 voedingscircuits	Tandwielpomp
Hoofdcircuit	Dubbele tandwielpomp

Vermogen

Stand 1	33 l/min bij 260 bar
Stand 2	40 l/min bij 210 bar

Elektrische uitrusting

Voltage	200 V / 400 V / 480 V
Frequentie	50 Hz / 60 Hz
Stroomverbruik (400V / 50 Hz)	32 A

Afmetingen

Lengte	720 mm
Breedte	475 mm
Hoogte	988 mm
Gewicht	140 kg

Systeem & toebehoren

Aandrijving PPH20**

10983600*	Aandrijving PPH20S / 380-420V / 50Hz
976206	Slangenpakket 5-delig 8 m FD
975672	Slangenpakket 2-delig 8 m FF (voeding)

Toebehoren

973072	El.-plug CEE 32/5pol.
999578	Aan/uit ventiel voor kabelzagen

* Andere voltage types beschikbaar op aanvraag