



Vloerzaagmachine FSE1022

Zaagdiepte tot 420 mm



Bijzonder compacte constructie



Overzichtelijke en ergonomische indeling van de bedieningselementen

De robuuste, krachtige vloerzaagmachine FSE1022 werd speciaal ontwikkeld voor zaagwerkzaamheden in gebouwen. De frequentieomvormer maakt een traploze afstelling van het toerental van de zaagas mogelijk om voor

elke zaagbladdiameter de optimale zaagsnelheid in te stellen. Het lage zwaartepunt en een precieze verdeling van het gewicht op de assen zorgen voor standvastigheid en een uitstekend recht verloop.



Systeem & toebehoren

Technische gegevens

Zaagblad	
Max. zaagdiepte	420 mm
Max. Ø zaagblad	1 000 mm
Zaagbladtoerental	850 1/min – 1 850 1/min
Ø zaagbladopname	25,4 mm
Meeneemgat Ø	11,5 mm
Ø steekcirkel	57,4 mm

Aandrijving

Aandrijving / motor	Elektrische motor
Vermogen	22 kW
Spanning/frequentie	400 V / 32 A
Motorkoeling	Lucht
Voortgang	Elektrisch
Zaagbladaandrijving	Via V-riemen

Uitvoering

Links-/rechtszaagfunctie
Zaagdiepte-indicator
Hoekzaagfunctie
Elektrisch-hydraulische zaagdiepte-instelling

Afmetingen & gewicht

Lengte	1 150 mm
Breedte	795 mm
Hoogte	1 350 mm
Gewicht	388 kg

Systeem & toebehoren

Vloerzaagmachine FSE1022	
11002122	Vloerzaagmachine FSE1022
11002123	Bondig beschermkap 800 mm