




## Wandzaag WSE2226

Zaagdiepte tot 1 005 mm



Optimale toerentallen en draaimomenten dankzij innovatief aandrijvingsconcept met twee versnellingen



Extreem lichte en robuuste All-In-One-beschermkap voor normale, hoek- en korte sneden



Koelwaterbypass voor droogzagen

De wandzaag WSE2226 is ontwikkeld voor de zwaarste en meest veeleisende toepassingen. Met een unieke zaagdiepte tot 1 005 mm is ze uitermate geschikt voor het uitvoeren van zware zaagwerkzaamheden. De toonaangevende P2<sup>®</sup>-aandrijving

combineert een extreme betrouwbaarheid met optimale prestaties en dit met beperkte servicelasten en -kosten. De standaardafstandsbediening verbetert het bedieningscomfort en de veiligheid op de werkplek.

# Systeem en toebehoren



## Technische gegevens

Zaagblad	
Max. zaagdiepte	1 005 mm
Max. blad Ø	2 200 mm
Vrij demonteerbaar tot Ø	1 025 mm
Montage bladflens	Snelwisselersflens
Bevestiging zaagblad (bondig zagen)	6 schroeven met verzonken kop, steekcirkel 130 mm

## Elektrische motor

Watergekoelde hoogfrequentmotor	
Nominaal vermogen	26 kW
Vermogen motor	22 kW

## Besturing

Spanning	400 V / 50 Hz
Frequentie	50 Hz
Gewicht	26 kg

## Gewicht

Wandzaagkop WSE2226 incl. voedingsmotoren	26 kg
Elektrische hoofdmotor WSE2226	25 kg
Beschermkap 1 200 mm AIO CL	22 kg

## Systeem en toebehoren

Wandzaagsysteem WSE2226	
10986600	Wandzaagkop WSE2226 incl. voedingsmotoren
10986800	Elektrische hoofdmotor WSE2226 400 V / 50 Hz
10986700	Elektrische besturing WSE2226 400 V / 50 Hz incl. afstandsbediening
10981719	Transportwagen
10989200	Beschermkap 1 200 mm AIO CL
10982079	VAS G Rail   1 100 mm   alu
10981818	VAS G Rail   2 200 mm   alu
977523	Railconnector voor VAS en VS rails
965987	V-railbok alu, vlak
965987	V-railbok alu, vlak
965987	V-railbok alu, vlak
10980346	Gereedschapskist

## Toebehoren

977523	Railconnector voor VAS en VS rails
10977882	Bladflens ST compl.
10989200	Beschermkap 1 200 mm AIO CL
10992730	Basis voor beschermkaphouders AIO/Alu 2-delig
10984099	Beschermkap 800 mm 3-delig AIO
10992724	Beschermkaphouder AIO 800 mm op WSE2226
10984100	Beschermkap 1 000 mm 3-delig AIO
10992726	Beschermkaphouder AIO1000 mm op WSE2226
10984101	Beschermkap 1 200 mm 3-delig AIO
10992727	Beschermkaphouder AIO1200 mm op WSE2226
977606	Beschermkap 1 600 mm 2-delig
976184	Beschermkap 2 200 mm 2-delig
10992734	Beschermkaphouder 1 600/2 200 2-delig op WSE2226
965987	V-railbok alu, vlak
961983	V-zwenkrailbok
10977452	V-roterende railbok compl.