

# BOORMOTOR

## DME20PW★★★ | DME20PU★★★

Boren tot Ø 180 mm



Compact en ergonomisch design



Ingebouwde waterpas en LED service- en belastings-indicator



Snel omschakelen tussen nat en droog boren bij DME20PU\*\*\*

De boormotor DME20\*\*\* biedt in het vermogenssegment tot 2 kW een indrukwekkend boorvermogen. De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge betrouwbaarheid. Gebruiks-

vriendelijk dankzij de ingebouwde waterpas en LED-belastings- en serviceindicator. De boormotor is zeer universeel inzetbaar en dekt verschillende toepassingsgebieden: uit de hand of op een boorstatief en zowel nat als droog (DME20PU\*\*\*).

# Systeem & toebehoren

## Technische gegevens

Boormotoren	DME20PW***		DME20PU***	
Nominale spanning/ frequentie	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Artikelnr.	10992077	10992078	10992079	10992080
Diameterbereik	15-180 mm			
Nominaal vermogen	2,0 kW			
Nominale stroom	9,5 A	18 A	9,5 A	18 A
Belast toerental	520/1400/2900 1/min			
Onbelast toerental	830/2200/4600 1/min			
Motorkoeling	Lucht			
Gereedschapsopname (uitwendig)	1 ¼"			
Gereedschapsopname (inwendig)	½"			
Werking	Uit de hand / op boorstatief			
Toepassing	nat		nat / droog	
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•			
Mechanische overbelastingsbeveiliging	•			
PRCD veiligheidsschakelaar	•			
Vermogensaanduiding	•			
Onderhoudsaanduiding	•			
Bevestiging boorstatief	Spanhals 60 mm			
<b>Massa &amp; Gewicht</b>				
Lengte	435 mm		450 mm	
Breedte	115 mm			
Hoogte	300 mm			
Gewicht	6,3 kg		6,5 kg	

## Systeem & toebehoren

Boorsysteem met DRU160*** boorstatief	
10992077	Boormotor DME20PW***
10992079	Boormotor DME20PU***
10987400	Boorstatief DRU160***
976014	Vacuümset
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
<b>Toebehoren</b>	
400439	Verlengstuk 1/2" 100 mm
359475	Verlengstuk 1/2" 200 mm
359476	Verlengstuk 1/2" 300 mm
889232	Verlengstuk 1/2" 400 mm
707230	Verlengstuk 1/2" 500 mm
378198	Verlengstuk 1 1/4" 100 mm
359471	Verlengstuk 1 1/4" 200 mm
359472	Verlengstuk 1 1/4" 300 mm
359473	Verlengstuk 1 1/4" 400 mm
359474	Verlengstuk 1 1/4" 500 mm
10996327	Centreerpin 250-300 mm
10996328	Centreerpin 400-450 mm
963339	Antifrictering 1 1/4"; max. 2,4kW
974984	Vulring 1 1/4"