

★ ★
STANDARD

Boormotor DME22SU

Boren tot Ø 180 mm



Drie versnellingen voor het optimale toerental



Droogboren met de meegeleverde M16-adaptor



Verpakt in praktische transportkoffer

De boormotor DME22SU is ideaal voor elektro- en installatiewerkzaamheden. De machine beschikt over drie versnellingen en een variabele snelheidsinstelling met Soft Start.

Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging en de PRCD-schakelaar garanderen veilige werkzaamheden. Door middel van de meegeleverde M16-adaptor is droogboren ook mogelijk.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Boormotor DME22SU	
Nominale spanning / frequentie	230 V / 50–60 Hz 110 V / 50–60 Hz
Artikelnr.	10993027 10993028
Diameterbereik	20–180 mm
Nominaal vermogen	2,2 kW
Nominale stroom	9,5 A 18 A
Belast toerental	400/750/1 550 1/min
Onbelast toerental	400/1 650/3 450 1/min
Motorkoeling	Lucht
Gereedschapsopname (uitwendig)	1 ¼"
Gereedschapsopname (inwendig)	½"
Werking	Uit de hand / op boorstatief
Toepassing	Nat / droog
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•
Mechanische overbelastingsbeveiliging	•
PRCD veiligheidsschakelaar	•
Bevestiging boorstatief	Spanhals 60 mm
Massa en gewicht	
Lengte	552 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	6,0 kg

Systeem en toebehoren

Boorsysteem met DRU160 boorstatief	
10993027	Boormotor DME22SU
10987400	Boorstatief DRU160
977619	Spanspindelbevestiging
Toebehoren	
400439	Verlengstuk ½" 100 mm
359475	Verlengstuk ½" 200 mm
359476	Verlengstuk ½" 300 mm
889232	Verlengstuk ½" 400 mm
707230	Verlengstuk ½" 500 mm
378198	Verlengstuk 1 ¼" 100 mm
359471	Verlengstuk 1 ¼" 200 mm
359472	Verlengstuk 1 ¼" 300 mm
359473	Verlengstuk 1 ¼" 400 mm
359474	Verlengstuk 1 ¼" 500 mm
10983964	Afzuigadapter M16
10983845	Centreerpin 140 mm
10986189	Centreerpin 233 mm
10986190	Bandsleutel