

# BOORMOTOREN

## DME24MW★★★ | DME24UW★★★


Boren tot Ø 250 mm



Bijzonder compact en licht



Ingebouwde waterpas en LED service- en belastings-indicator



ModulDrill snelspansysteem. Snelle, eenvoudige en veilige bevestiging van de boormotor

Het lage gewicht en de zeer compacte afmetingen zijn de highlights van de DME24\*\*\* en garanderen een perfecte hantering. De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge betrouw-

baarheid. Gebruiksvriendelijk dankzij de ingebouwde waterpas en LED-belastings- en serviceindicator. De boormotor is met verschillende boorstatieven (ModulDrill-snelspansysteem of universele plaat) verkrijgbaar.

# Systeem & toebehoren

## Technische gegevens

Boormotoren	DME24MW***		DME24UW***	
Nominale spanning / frequentie	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Artikelnr.	10992081	10992082	10992083	10992084
Diameterbereik	40–250 mm			
Nominaal vermogen	2,2 kW			
Nominale stroom	10 A	20 A	10 A	20 A
Belast toerental	370/590/990 1/min			
Onbelast toerental	710/1130/1900 1/min			
Motorkoeling	Lucht			
Gereedschapsopname (uitwendig)	1 ¼"			
Gereedschapsopname (inwendig)	½"			
Werking	Op boorstatief			
Toepassing	nat			
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•			
Mechanische overbelastingsbeveiliging	•			
PRCD veiligheidsschakelaar	•			
Vermogensaanduiding	•			
Onderhoudsaanduiding	•			
Bevestiging	ModulDrill	Universele plaat		
<b>Massa &amp; Gewicht</b>				
Lengte	465 mm			
Breedte	115 mm			
Hoogte	175 mm	155 mm		
Gewicht	7,6 kg	7,7 kg		

## Systeem & toebehoren

Boorsysteem met DRA250*** (Stalen ankervoet)	
10992081	Boormotor DME24MW***
10987500	Boorstatief DRA250***
977619	Spanspindelset beton

## Boorsysteem met DRU250\*\*\* (Anker-vacuümvoet)

10992081	Boormotor DME24MW***
10984500	Boorstatief DRU250***
960795	Vacuümset
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

## Toebehoren

400439	Verlengstuk 1/2" 100 mm
359475	Verlengstuk 1/2" 200 mm
359476	Verlengstuk 1/2" 300 mm
889232	Verlengstuk 1/2" 400 mm
378198	Verlengstuk 1 1/4" 100 mm
359471	Verlengstuk 1 1/4" 200 mm
359472	Verlengstuk 1 1/4" 300 mm
359473	Verlengstuk 1 1/4" 400 mm
359474	Verlengstuk 1 1/4" 500 mm
963339	Antifrictering 1 1/4"; max. 2,4kW
974984	Vulring 1 1/4"