


BOORMOTOREN

DME33MW★★★ | DME33UW★★★

Boren tot Ø 450 mm



Groter boordiameterbereik tot 450 mm



Ingebouwde waterpas en LED-service-en belastingsindicator



Handige transportbeugel

De DME33*** is dankzij de optimale draaimomentinstelling een extreem krachtige boormotor met indrukwekkende productiviteit. De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge betrouw-

baarheid. Gebruiksvriendelijk dankzij de ingebouwde waterpas en LED-belastings- en serviceindicator. De boormotor is met verschillende boorstatieven (ModulDrill-snelspanstelsysteem of universele plaat) verkrijgbaar.

Systeem & toebehoren

Technische gegevens

Boormotoren	DME33MW***		DME33UW***	
Nominale spanning/ frequentie	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Artikelnr.	10992085	10992086	10992087	10992088
Diameterbereik	50–450 mm			
Nominaal vermogen	3,3 kW			
Nominale stroom	15,9 A	30 A	15,9 A	30 A
Belast toerental	180/430/750 1/min			
Onbelast toerental	360/820/1240 1/min			
Motorkoeling	Lucht			
Gereedschapsopname	1 ¼"			
Werking	Op boorstatief			
Toepassing	nat			
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•			
Mechanische overbelastingsbeveiliging	•			
PRCD veiligheidsschakelaar	•			
Vermogensaanduiding	•			
Onderhoudsaanduiding	•			
Bevestiging boorstatief	ModulDrill	Universele plaat		

Massa & Gewicht

Lengte	575 mm		
Breedte	145 mm		
Hoogte	185 mm	180 mm	
Gewicht	13,7 kg	13,6 kg	

Systeem & toebehoren

Boorsysteem met DRA400*** (Stalen ankervoet)	
10992085	Boormotor DME33MW***
10987600	Boorstatief DRA400***
964906	ModulDrill-afstandsplaat Ø +180 mm
977619	Spanspindelset beton

Boorsysteem met DRU400*** (Anker-vacuümvoet)

10992085	Boormotor DME33MW***
10984600	Boorstatief DRU400***
977368	Vacuümset
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

Toebehoren

378198	Verlengstuk 1 1/4" 100 mm
359471	Verlengstuk 1 1/4" 200 mm
359472	Verlengstuk 1 1/4" 300 mm
359473	Verlengstuk 1 1/4" 400 mm
359474	Verlengstuk 1 1/4" 500 mm
969138	Adapter 1 1/4" inwendig – 1/2" inwendig
400439	Verlengstuk 1/2" 100 mm
359475	Verlengstuk 1/2" 200 mm
359476	Verlengstuk 1/2" 300 mm
889232	Verlengstuk 1/2" 400 mm
10992646	Antifrictie-element