


BOORSYSTEEM **DRA150★★**


Boren tot Ø 150 mm



Geïntegreerde
middelpuntwijzer



Compacte ankervoet



Optionele vacuümplaat

De DRA150** is uitstekend voor elektro- en installatiewerkzaamheden. Deze boorstatief is geschikt voor boren tot 550 mm

lang en voor hoekboringen. Gebruiksvriendelijk dankzij de middelpuntindicatie, waterpas en transportbeugel.

Systeem & toebehoren

Technische gegevens

Boorsysteem DRA150**	
Boordiameterbereik	20–152 mm
Max. lengte van de boor	550 mm

Toebehoren

Ankervoet
Voortgang d.m.v. 4-armige handslinger
Schuin verstelbaar 90°-45°
Middelpuntwijzer
Hoekaanduiding
Waterpaslibel
Verstelbare voeten
Handgreep
Spanhals Ø 60 mm

Massa & Gewicht

Lengte	330 mm
Breedte	240 mm
Hoogte	950 mm
Gewicht	9,5 kg

Systeem & toebehoren

Boorsysteem met DRA150**	
10993967	Boorstatief DRA150**
10993027	Electrische boormotor DME22SU**
10993966	Bevestigingsset

Toebehoren

10993961	Vacuümplaat compleet
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang 3 m compleet
10993964	Wateropvangring compleet Ø 152 mm
10993965	Afdichtingsrubber Ø 152 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
10991465	Watertank 10L (metaal)