


★★
STANDARD

Boorstatief DRA150


Boren tot Ø 152 mm



Geïntegreerde
middelpuntwijzer



Compacte ankervoet



Optionele vacuümplaat

De DRA150 is uitstekend voor elektro- en installatiewerkzaamheden. Deze boorstatief is geschikt voor boren tot 550 mm lang en voor

hoekboringen. Gebruiksvriendelijk dankzij de middelpuntindicatie, waterpas en transportbeugel.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Boorsysteem DRA150	
Boordiameterbereik	20–152 mm
Max. lengte van de boor	550 mm
Toebehoren	
Ankervoet	
Voortgang d.m.v. 4-armige handslinger	
Schuin verstelbaar 90°–45°	
Middelpuntwijzer	
Hoekaanduiding	
Waterpaslibel	
Verstelbare voeten	
Handgreep	
Spanhals Ø 60 mm	
Massa en gewicht	
Lengte	330 mm
Breedte	240 mm
Hoogte	950 mm
Gewicht	9,5 kg

Systeem en toebehoren

Boorsysteem met DRA150	
10993967	Boorstatief DRA150
10993027	Electrische boormotor DME22SU
10993966	Bevestigingsset
Toebehoren	
10993961	Vacuüplaat compleet
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang 3 m compleet
10993964	Wateropvangring compleet Ø 152 mm
10993965	Afdichtingsrubber Ø 152 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
10991465	Watertank 10 l (metaal)