


BOORSTATIEF

DRA400★★★ | DRU400★★★

Boren tot Ø 400 mm



Probleemloos instel- en vervangbare, slijtvaste rollengeleiding



Eenvoudig uitvoeren van dwarsboringen dankzij hoekindicator



DRA400*** met stalen anker-voet. DRU400*** vacuüm-bevestiging – boren zonder ankerbevestiging

DRA400*** en DRU400***, de professionele boorsystemen voor de meest veelzijdige toepassingsgebieden. De optimale ondersteuning met stabiele rollengeleiding garandeert nauwkeurig boren. Het beproefde ModulDrill-snelspanstelsel maakt de snelle en veilige montage van

boormotoren mogelijk. De centreeraanwijzer, hoekaanduiding en 2-traps voedingsoverbrenging maken dit systeem uitermate gebruiksvriendelijk. De compacte en lichtgewicht opbouw zorgt voor een eenvoudig transport en eenvoudige montage en demontage.

Systeem & toebehoren



Technische gegevens

Boorstatief	DRA400***	DRU400***
Diameterbereik	50 – 250 mm	
Max. boordiameter met afstandsplaat 180 mm	400 mm	400 mm (250 mm*)
Max. boordiameter met wateropvangring	250 mm	
Max. boorlengte	746 mm	737 mm

*met vacuüm bevestiging

Uitvoering

Anker- / vacuümvoet van aluminium (DRU400***)		
Stalen ankervoet (DRA400***)		
2-traps voedingsoverbrenging $i=1:1$ & $i=1:3,5$		
Voortgang met handslinger		
Schuin verstelbaar $90^\circ-45^\circ$		
Middelpuntwijzer (DRU400***)		
Hoekaanduiding		
Waterpaslibel		
Regelbare voeten (M12)		
Instelbare en vervangbare rollengeleidingen		
Handvat	1 stuk	2 stuk
ModulDrill-Snelspansysteem		

Massa & Gewicht

Lengte	305 mm	507 mm
Breedte	205 mm	300 mm
Hoogte	1055 mm	1063 mm
Gewicht	19 kg	18 kg

Systeemvoorstel

Boorsysteem DRU400***

10984600	Boorstatief DRU400***
10992085	Electrische boormotor DME33MW***
977368	Vacuümset
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min., 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

Toebehoren

977368	Vacuümset
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min., 0,8 bar EU

975372	Vacuümpomp CV 45 l/min., 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun 1,7 - 3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun; 1,7 - 3,1 m
977593	Spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
977614	KS-spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
964906	ModulDrill afstandsplaat Ø +180 mm
977464	ModulDrill-montageplaat
10988898	Wateropvangring compleet Ø 250 mm
977438	Wateropvangringhouder incl. boorcentering
977447	Afdichtingsrubber Ø 250 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l

Boorsysteem DRA400***

10987600	Boorstatief DRA400P***
10992085	Electrische boormotor DME33MW***
964906	ModulDrill afstandsplaat Ø +180 mm
977619	Bevestigingsspindel voor slaganker

Toebehoren DRA400***

975378	Vacuümplaat compleet (DRA400***)
984035	Vacuümpomp CV 45 l/min., 0,8 bar EU
975372	Vacuümpomp CV 45 l/min., 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun 1,7 - 3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun; 1,7 - 3,1 m
977619	Bevestigingsspindel voor slaganker
964906	ModulDrill afstandsplaat Ø +180 mm
977464	ModulDrill-montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l