



## Boorstatief DRU160\*\*\*

Boren tot Ø 160 mm



Nauwkeurig werken dankzij  
hoogwaardige ondersteuning  
met stabiele rollengeleiding



Universeel inzetbaar dankzij  
hoekverstelling 90°-45°



Efficiënte boorstatiefuitlijning  
dankzij standaard aanwezige  
middelpuntwijzer

De DRU160\*\*\* is het lichtgewicht onder de boorstatieven tot Ø 160 mm. Het gestandaardiseerde spanhals-systeem maakt een snelle montage van gangbare boormotoren mogelijk.

Tijdbesparende boorstatiefuitlijning dankzij de middelpuntwijzer, hoekaanduiding en waterpaslibel. Maximale flexibiliteit dankzij de anker- of vacuümbevestigingsmogelijkheid.

# Systeem & toebehoren

## Technische gegevens

| <b>Boorstatief DRU160***</b>          |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Diameterbereik                        | 15–160 mm |
| Max. boordiameter met wateropvangring | 130 mm    |
| Max. boorlengte                       | 560 mm    |

## Uitvoering

|   |
|---|
| Anker- / vacuümvoet van aluminium           |
| Voortgang met handslinger                   |
| Hoekverstelling 90°–45°                     |
| Middelpuntwijzer                            |
| Hoekaanduiding                              |
| Waterpaslibel                               |
| Regelbare voeten (M12)                      |
| Instelbare en vervangbare rollengeleidingen |
| 2 handgrepen                                |
| Spanhals Ø 60 mm                            |

## Massa & Gewicht

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 400 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Hoogte  | 866 mm |
| Gewicht | 9 kg   |

## Systeemvoorstel

| <b>Boorsysteem met DRU160***</b> |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 10987400                         | Boorstatief DRU160***              |
| 10992077                         | Elektrische boormotor DME20PW***   |
| 976014                           | Vacuümset                          |
| 984035                           | CV vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU |
| 975381                           | Vacuümslang van 3 m, compleet      |

## Systeem & toebehoren

| <b>Toebehoren</b> |   |
|-------------------|---|
| 976014            | Vacuümset                                 |
| 984035            | CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU        |
| 975372            | CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar CH        |
| 975381            | Vacuümslang van 3 m, compleet             |
| 977394            | Snelspansteun 1,7 – 3,1 m                 |
| 977448            | Klem voor snelspansteun; 1,7 – 3,1 m      |
| 977593            | Spanspindelbevestiging voor vacuümvoet    |
| 977614            | KS-spanspindelbevestiging voor vacuümvoet |
| 976136            | Wateropvangring compleet, Ø 70 mm         |
| 976134            | Wateropvangring compleet, Ø 130 mm        |
| 977437            | Wateropvangringhouder incl. boorcentering |
| 977348            | Afdichtrubber Ø 70 mm                     |
| 976128            | Afdichtrubber Ø 130 mm                    |
| 974270            | Boorverwijderaar                          |
| 977353            | Kernverwijderaar                          |
| 976616            | Gereedschapstas                           |
| 10991465          | Watertank 10 l                            |