


BOORSTATIEF

DRU250★★★ | DRA250★★★

Boren tot Ø 250 mm



ModulDrill-snelspanstelsysteem – snelle, eenvoudige en veilige bevestiging van de boormotor



Ontspannen en ergonomisch werken dankzij voedingsoverbrenging (1= 1:3,5)



DRU250*** met aluminium anker- en vacuümvoet



Boren bij weinig ruimte met de stalen ankerfoot DRA250***

De boorstatieven DRA250***/DRU250*** bieden indrukwekkende stabiliteit en boorprestaties dankzij de solide afwerking en robuuste en brede kolomvertanding. De optimale ondersteuning met stabiele rollengeleiding garandeert nauwkeurig boren. Het beproefde ModulDrill-snel-

spansysteem maakt de snelle en veilige montage van boormotoren mogelijk. Tijdbesparende boorstatiefuitlijning dankzij de middelpuntwijzer, hoekaanduiding en 2-traps voedingsoverbrenging. Makkelijk te vervoeren en eenvoudig te monteren dankzij de compacte, lichte constructie.

Systeem & toebehoren



Technische gegevens

Boorstatief	DRA250***	DRU250***
Diameterbereik	40–250 mm	
Max. boordiameter met wateropvangring	200 mm	
Max. boorlengte	600 mm	582 mm

Uitvoering

Anker-vacuümvoet uit aluminium (DRU250***)		
Stalen ankervoet (DRA250***)		
2-traps voedingsoverbrenging $i=1:1$ & $i=1:3,5$		
Voortgang met handslinger		
Hoekverstelling 90°–45°		
Middelpuntwijzer (DRU250***)		
Hoekaanduiding		
Waterpaslibel		
Regelbare voeten (M12)		
Instelbare en vervangbare rollenleidingen		
Hangrepen	1 stuks	2 stuks
ModulDrill-snelspansysteem		

Massa & Gewicht

Lengte	305 mm	447 mm
Breedte	205 mm	250 mm
Hoogte	933 mm	908 mm
Gewicht	17 kg	14 kg

Systeemvoorstel

Boorsysteem met DRA250*** (Stalen ankervoet)	
10987500	Boorstatief DRA250***
10992081	Elektrische boormotor DME24MW***
977619	Spanspindelset beton
Toebehoren	
975378	Vacuümplaat compleet
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

Systeem & toebehoren

Boorsysteem met DRU250*** (Anker-vacuümvoet)	
10984500	Boorstatief DRU250***
10992081	Elektrische boormotor DME24MW***
960795	Vacuümset
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

Toebehoren

960795	Vacuümset
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun 1,7 – 3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun; 1,7 – 3,1 m
977593	Spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
977614	KS-spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
977464	ModulDrill-montageplaat
10988902	Wateropvangring compleet, Ø 200 mm
960785	Wateropvangringhouder incl. boorcentering
960693	Afdichtrubber Ø 200 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l

961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun 1,7 – 3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun; 1,7 – 3,1 m
977619	Spanspindelset beton
977464	ModulDrill-montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l