




Boorstatief DRU350


Boren tot Ø 350 mm



Maximale flexibiliteit dankzij 360° draaibare boor- en stutkolom



Snelle montage en demontage dankzij innovatief telescopisch klemsysteem



Probleemloos dwarsboren door de intelligente constructie

Dankzij de innovatieve opbouw met een 360° roterende boor- en stutkolom, kunnen wand-, plafond- en vloerboringen zeer eenvoudig gerealiseerd worden. Via een innovatief telescopisch klemsysteem kan de

boorstatief tijd- en materiaalbesparend worden bevestigd. Verschillende instellingsmogelijkheden, een verlengde boorkolom en diverse boortoebereiden garanderen universele toepassingsmogelijkheden.

Systeem en toebehoren



Technische gegevens

Boorstatief DRU350	
Diameterbereik	50–260 mm
Max. boordiameter met afstandsplaat 180 mm	350 mm
Max. boorlengte	760 mm

Uitvoering

Aluminium ankervoet
Telescopisch klemsysteem
2-traps voedingsoverbrengring $i=1:1$ en $i=1:3,5$
Voortgang met handslinger
Schuin verstelbaar 0° – 180°
Boor en stutkolom, 360° roteerbaar
Inclusief onderstel
Verstelbare voet
Aanpasbare en onderling inwisselbare precisie geleidingen
1 Handvat
ModulDrill™-snelspansysteem

Massa en gewicht

Lengte	380 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	1 860 mm
Gewicht	48 kg

Systeem en toebehoren

Boorsysteem DRU350	
10984112	Boorstatief DRU350
10992085	Electrische boormotor DME33MW
964906	ModulDrill™ afstandsplaat $\varnothing +180$ mm

Toebehoren

10984542	1 m kolomverlenging
964906	ModulDrill™ afstandsplaat $\varnothing +180$ mm
977464	ModulDrill™ montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
10991465	Watertank 10 l