



Vloerfreesmachine FPE250


Werkbreedte 250 mm



Verschillende motors: 7.5 kW elektrisch of benzine versie met 9 of 13 PK



De snelheidsgecontroleerde aandrijfeenheid zorgt voor een consistente en gelijkmatige voortgang



Veelzijdige en duurzame trommelsamenstellingen

De FPE250 is de juiste machine om te starten met beton renovatie en vloer strippen. Met een grote hoeveelheid aan gereedschapsopties, kan je een geschikte oplossing vinden voor bijna elke bouwwerf. Zijn hoofdtoepassingen omvatten verwijdering van bedekkingen en hard beton, fresen van groeven of voegen, textureren,

schrapen, schaven van beton of asfalt oppervlaktes. De FPE250DU en FPG250DU zijn uitgerust met hun eigen aandrijfeenheid. De toevoersnelheid is oneindig variabel. De gebruiker kan moeiteloos werken en gelijkmatige freesoppervlaktes bereiken.



Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Vloerfreemachine	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Voltage / Frequentie	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Benzine	Benzine
Artikelnr.	11002924	11002925	11002926	11002927
Werkbreedte	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Vermogen (aandrijfmotor)	7.5 kW	7.5 kW (0.2 kW)	9 HP	13 HP (0.2 kW)
Stroomverbruik	14.8 A	16 A	-	-
Snelheid (aandrijfmotor)	2880 rpm	2880 rpm (3000 rpm)	3000 rpm	3600 rpm (3000 rpm)
Gereedschap snelheid	1571 rpm	1571 rpm	1667 rpm	1571 rpm
Motorkoeling	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht
Vacuumaansluiting	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Toepassing	Droog	Droog/nat (optioneel)	Droog	Droog/nat

Design

Hoogteverstelling met handwiel	•	•	•	•
Snelle hefhendel	•	•	•	•
Riemspanner met duurzame tandriem	•	•	•	•
Stofafzuigingsaansluiting	•	•	•	•

Massa en gewicht

Lengte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1070 mm
Breedte	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Heigth	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Gewicht	124 kg	150 kg	110 kg	165 kg

Systeem en toebehoren

11004005	Uitlijnmechanisme
11002730	Sprinklersysteem Compleet
11004025	Verwisselbare complete trommel met messen 57/6
11004026	Verwisselbare complete trommel met freesklepels 57/20
11003369	Trommel voor Diamantschijven
34556797	CONTEC Diamantschijf 200 mm voor Hard beton